

Prohlášení o vlastnostech č. DAZEP 063-BET

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



1020
24

- Identifikační kód výrobku: **DAZEP 063-BET**
- Druh stavebního výrobku: **Betonové recyklované drcené kamenivo 0/63**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **DAZEP s.r.o., Železářská 2842, 272 01 Kladno:**
- Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: -Michal Černý - jednatel
- Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 2+**
- Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt č. 1020**
provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal
Osvědčení o shodě řízení výroby (Certifikát SRV) č.: č. 1020 – CPR – 010048215 ze dne 24.6.2024.
- Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se na použití podle):	Harmonizované technické specifikace
	EN 13242	
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		EN 13242:2002 +A1:2007
- Frakce kameniva	0/63	
- Zrnitost	G_a 80	
- Tolerance pro zrnitost DK a směsi	NPD	
- Propad na středním síti HK s $D/d > 2$	NPD	
- Propad na středním síti HK s $D/d \geq 2$	NPD	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	NPD	
- Tvar zrn hrubého kameniva – index plochosti	NPD	
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK	NPD	
- Objemová hmotnost	2,430 Mg/m ³	
Čistota		
- Obsah schránek živočichů v HK	-	
- Obsah jemných částic	F_5	
- Kvalita jemných částic	SE = 53	
Odolnost proti drcení		
- Odolnost proti drcení metodou LA	LA ₆₀	
- Odolnost proti drcení rázem	NPD	
Složky – klasifikace složek recyklovaného kameniva		
-Složka plovoucích částic FL	FL ₅₋	
-Složka Rc (beton, malta, zdící prvky)	Rc ₉₀	
-Složka Rc +Ru+Rg	R _{cug} 90	
-Složka Ra (asfaltové materiály)	Ra ₅₋	
-Složka Rg (sklo)	Rg ₂₋	
-Složka Rb (cihly, tvárnice)	Rb ₁₀₋	
-Složka X (jíl a přilnavé nečistoty)	X ₁₋	
Složky ostatní		
-Obsah vodou rozpustných síranů	SS _{0,2}	
-Síran rozpustný v kyselině	NPD	
-Celková síra	NPD	
-Potencionální přítomnost humusu	negativní	
Objemová stálost		
- Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS	NPD	
- Rozpad železa ve VCHVS	NPD	
- Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky	NPD	
Nasákavost	WA ₂₄ 5,1	
Nebezpečné látky		
- Obsah přírodních radionuklidů	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F=12,2	
- Zkouška síranem hořečnatým	MS=18	
- Druh kameniva	Betonové recyklované kamenivo	

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze 24.6.2024	Jméno a funkce	Michal Černý, jednatel	Podpis	
-------------------	----------------	------------------------	--------	--



DAZEP s.r.o.

Doprava a zemní práce

Na Valmetce 3517, 272 01 Kladno

IČ: 24814580 • DIČ: CZ24814580